

## VALORES ORIENTATIVOS CUBICAJES DEMOLICIONES

Espesores orientativos para el cubicaje de los escombros:

<b>CUBIERTAS:</b>	Fibrocemento	6 cm/m <sup>2</sup>
	Fibrocemento con aislamiento	10cm/m <sup>2</sup>
	Chapa de sandwich	7 cm/m <sup>2</sup>
	Tabiques conejeros	13 cm/m <sup>2</sup>
	Tabiques conejeros con aislamiento	18 cm/m <sup>2</sup>
	Teja árabe	13 cm/m <sup>2</sup>
	Teja de hormigón	10cm/m <sup>2</sup>
	Terraza catalana	15 cm/m <sup>2</sup>
	Terraza normal	13 cm/m <sup>2</sup>
	Terraza transitable con aislamiento	18 cm/m <sup>2</sup>
	Cubierta invertida con grava y aislamiento	20 cm/m <sup>2</sup>
	Terraza no transitable con lámina	10 cm/m <sup>2</sup>
	Terraza no transitable con lámina y aislamiento	15 cm/m <sup>2</sup>
<b>CIELORRASOS:</b>	Cañizo o listoncillos	4 cm/m <sup>2</sup>
	Plancha de escayola	3 cm/m <sup>2</sup>
	Planchas desmontables	2 cm/m <sup>2</sup>
<b>FORJADOS:</b>	Vigas de madera y tapas marés o cerámica	8 cm/m <sup>2</sup>
	Vigas de madera y tapas marés o cerámica + capa compresión	13 cm/m <sup>2</sup>
	Vigas de hormigón y tapas marés o cerámica	9 cm/m <sup>2</sup>
	Vigas de hormigón y tapas marés o cerámica + capa compresión	14 cm/m <sup>2</sup>
<b>ESCALERAS:</b>	Peldaños autorresistentes empotrados	15 cm/m <sup>2</sup>
	Losa hormigón armada y peldaños	25 cm/m <sup>2</sup>
<b>PAVIMENTOS:</b>	Baldosa cerámica o terrazo	5 cm/m <sup>2</sup>
	Baldosa cerámica o gres	4 cm/m <sup>2</sup>
	Parquet flotante	2 cm/m <sup>2</sup>
	Tarima con rastreles	3 cm/m <sup>2</sup>
<b>REPICADO PARAMENTO:</b>	Enfoscados mortero y guarnecido yeso	1,5 cm/m <sup>2</sup>
	Enlucidos de cal	1 cm/m <sup>2</sup>